

Ficha Técnica **MAGI-FIX[®] CleanOil-HD**

Descripción del Producto

CleanOil-HD es un desengrasante industrial hidrosoluble de alta concentración, de rápida y poderosa acción, penetrando acumulaciones de aceites y grasas en combinación con polvo y otras suciedades. Penetra y remueve suciedad rebelde, grasa, carbón, cera, aceite, manchas de cresota y hollín. Puede mezclarse con hasta 50 partes de agua y se aplica con rociador, trapeador o esponja.

Beneficios del Producto

- Deja las superficies completamente limpias, libres de grasa, aceite y residuos. No deja película residual aceitosa.
- Puede utilizarse sobre superficies pintadas, metálicas, cemento, plásticos, cauchos, cuero, telas, nylon, plexiglás, neopreno. Efectivo en pisos con acabados acrílicos.
- Reduce los riesgos de fuego; no es inflamable.
- No es corrosivo, no contiene ácidos ni otros ingredientes que afecten las superficies ni los acabados. Retarda la acción corrosiva del agua.
- Biodegradable.
- Muy económico: Puede diluirse hasta en 50 partes de agua.
- Emulsifica y suspende la suciedad y la grasa para que puedan ser lavadas fácilmente.

Instrucciones de Aplicación

Diluya y aplique el **CleanOil-HD** con un rociador, con trapo o esponja; deje que actúe el producto por unos minutos para que penetre adecuadamente, frote la superficie y seque con un trapo limpio o simplemente enjuague con agua limpia a presión. **CleanOil-HD** viene concentrado, por lo tanto puede diluirse hasta en 50 partes de agua, dependiendo del tipo de grasa a remover y del tiempo de trabajo disponible.

Diluciones Recomendadas:

- Limpieza Liviana: 1 parte de producto por 50 partes de agua.
- Limpieza General: 1 parte de producto por 15 partes de agua.
- Limpieza Pesada: 1 parte de producto por 5 partes de agua.
- Limpieza de Grasa, Aceite: 1 parte de producto por 2 partes de agua.

Precaución: Use con ventilación adecuada. Utilice guantes de caucho para prevenir la exposición prolongada con la piel. No aplicarse alrededor de equipo eléctrico en funcionamiento. No se utilice para limpiar internamente equipo eléctrico; use un solvente especial para equipo eléctrico, como el **MagiFix DC25** o **DC30**. Puede grabar el vidrio y manchar el aluminio anodizado; enjuague inmediatamente con agua para evitar daños en estas superficies. Para evitar posibles daños en pinturas o plásticos especiales, aplique el **CleanOil-HD** en una pequeña área no visible.

Usos y Aplicaciones

Talleres Industriales

CleanOil-HD desprende la grasa de los equipos y las máquinas industriales, piezas pequeñas y pisos de concreto. Es ideal para la limpieza de máquinas herramientas como tornos, fresadoras, martillos, poleas y para eliminar la grasa de tuberías y para la limpieza de plataformas de perforación en tierra firme y mar adentro.

Obras y Servicios Públicos

CleanOil-HD limpia y desengrasa los transformadores y generadores que están sin tensión, exteriormente, así como las unidades de filtración y las bombas de tratamiento de agua y alcantarillado.

Automotriz y Transporte

Para desengrasar motores de automóviles y aviones, chasis, alas y barriga. Para limpieza de pisos de autobuses, trenes y camiones. Desengrase de pisos de concreto en talleres, parqueaderos de buses y hangares de aeropuertos.

Imprentas

Elimina las tintas de prensas y copiadoras. Limpia la tinta, el carbón y las manchas de grasa en paredes y pisos.

Cocinas y Casinos

Elimina la grasa de las máquinas para preparar comida, empacadoras de carnes y panaderías, plantas embotelladoras y envasadoras, procesadoras de aves y plantas de conserva. **CleanOil-HD** sirve para limpiar y desengrasar estufas, campanas extractoras, sistemas de ventilación, filtros, pisos y paredes.

Marina

Remueve residuos, moho y hongos adheridos a cascos de barcos, sentinas, gasolina, lodos, etc.

En general, **CleanOil-HD** limpia y desengrasa pisos, paredes, plataformas, formica y superficies de cerámica, baños y duchas, pisos de vinilo, superficies de aluminio y acero inoxidable, carrocerías de camiones, motores y sus partes, tanques, maquinaria y equipos en general.

Especificaciones Técnicas

Apariencia:	Líquido transparente no viscoso.
Olor:	Característico.
Biodegradabilidad:	Completamente.
Punto de Ebullición:	100°C.
Punto de Inflamación:	No inflamable.
Solubilidad:	100% en agua.
pH (100%):	12 ±0,5.
Gravedad Específica:	1,05 ±0,05.
Estabilidad:	Un año en condiciones normales de almacenamiento.
Presentación:	A granel, en cuñetes de 5, 15, 30 y 55 gal.

Los datos suministrados en la presente Hoja de Especificaciones Técnicas son basados en información que nosotros consideramos confiable, pero no garantizamos su exactitud. COMPROTECSA no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por terceros sobre cuyos métodos no ejercemos ningún control. Es la responsabilidad del cliente determinar si los productos son apropiados para su uso. COMPROTECSA no acepta ninguna responsabilidad, resultante del uso de esta información, en los productos que se describen en la presente hoja de especificaciones.

ComproTecsa Ltda.