

## **Descripción del Producto**

**CleanOil** es un solvente industrial hidrosoluble, no inflamable, que limpia y desengrasa superficies pintadas, metálicas y de concreto. Penetra y remueve suciedad rebelde, grasa, carbón, cera, aceite, manchas de cresota y hollín. Puede mezclarse con hasta 10 partes de agua y se aplica con rociador, trapeador o esponja.

## **Beneficios del Producto**

- Deja las superficies completamente limpias, libres de grasa, aceite y residuos.
- Adecua las superficies metálicas, para una óptima adherencia de cualquier tipo de acabado, evitando el posterior cuarteo o desconchamiento.
- Reduce los riesgos de fuego; no es inflamable.
- No emana vapores tóxicos.
- No es corrosivo, no contiene ácidos ni otros ingredientes que afecten las superficies ni los acabados. Retarda la acción corrosiva del agua.
- Biodegradable.
- Muy económico: Puede diluirse hasta en 10 o más partes de agua.
- Convierte los aceites y grasas al estado de solubilidad completa en agua.

## **Instrucciones de Aplicación**

Diluya y aplique el **CleanOil** con un rociador, con trapo o esponja; deje que actúe el producto por unos minutos, frote la superficie y seque con un trapo limpio o simplemente enjuague con agua limpia a presión. **CleanOil** viene concentrado, por lo tanto puede diluirse hasta en 10 o más partes de agua, dependiendo del tipo de grasa a remover y del tiempo de trabajo disponible.

*Precaución:* Use con ventilación adecuada. Utilice guantes de caucho para prevenir la exposición prolongada con la piel. No aplicarse alrededor de equipo eléctrico en funcionamiento. No se utilice para limpiar internamente equipo eléctrico; use un solvente especial para equipo eléctrico, como el **MagiFix DC25** o **DC30**.

## **Usos y Aplicaciones**

### Talleres Industriales

**CleanOil** desprende la grasa de los equipos y las máquinas industriales, piezas pequeñas y pisos de concreto. Es ideal para la limpieza de máquinas herramientas como tornos, fresadoras, martillos, poleas y para eliminar la grasa de tuberías y para la limpieza de plataformas de perforación en tierra firme y mar adentro.

### Obras y Servicios Públicos

**CleanOil** limpia y desengrasa los transformadores y generadores que están sin tensión, exteriormente, así como las unidades de filtración y las bombas de tratamiento de agua y alcantarillado.

### Automotriz y Transporte

Para desengrasar motores de automóviles y aviones, chasis, alas y barriga. Para limpieza de pisos de autobuses, trenes y camiones. Desengrase de pisos de concreto en talleres, parqueaderos de buses y hangares de aeropuertos.

### Imprentas

Elimina las tintas de prensas y copiadoras. Limpia la tinta, el carbón y las manchas de grasa en paredes y pisos.

### Cocinas y Casinos

Elimina la grasa de las máquinas para preparar comida, empacadoras en panaderías, plantas embotelladoras y envasadoras. **CleanOil** sirve para limpiar y desengrasar estufas, campanas extractoras, sistemas de ventilación, filtros, pisos y paredes. Sumerja los filtros en una solución de **CleanOil** con 3 a 5 partes de agua caliente durante 3 a 4 horas y luego enjuague con chorro de agua a presión.

En general, **CleanOil** limpia y desengrasa pisos, paredes, plataformas, formica y superficies de cerámica, baños y duchas, pisos de vinilo, superficies de aluminio y acero inoxidable, carrocerías de camiones, motores y sus partes, tanques, maquinaria y equipos en general.

**Especificaciones Técnicas**

Apariencia:	Líquido transparente color azul.
Olor:	Característico.
Biodegradabilidad:	Completamente.
Punto de Inflamación:	No inflamable.
Solubilidad:	100% en agua.
pH (100%):	12,5 ±1,0.
Gravedad Específica:	1,03 ±0,05.
Estabilidad:	Un año en condiciones normales de almacenamiento.
Presentación:	A granel, en cuñetes de 5, 15, 30 y 55 gal.

Los datos suministrados en la presente Hoja de Especificaciones Técnicas son basados en información que nosotros consideramos confiable, pero no garantizamos su exactitud. COMPROTECSA no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por terceros sobre cuyos métodos no ejercemos ningún control. Es la responsabilidad del cliente determinar si los productos son apropiados para su uso. COMPROTECSA no acepta ninguna responsabilidad, resultante del uso de esta información, en los productos que se describen en la presente hoja de especificaciones.



ComproTecsa Ltda.