

Ficha Técnica **MAGI-FIX® GM-NTC**

Lubricante Sintético

GRASA NO TOXICA PARA BAJA TEMPERATURA GM-NTC

Descripción del Producto:

GM-NTC es una grasa sintética multi-propósito, para temperaturas extremadamente bajas, no tóxica, transparente, insípida e inodora. GM-NTC es espesada sintéticamente y emplea un fluido a base de polialfaolefina (PAO) de viscosidad extremadamente baja.

Su característica de torque a -73°C (-100°F) es un beneficio funcional que las grasas convencionales no pueden alcanzar.

GM-NTC cumple las regulaciones de la FDA Title 21, CFR 178.3570 y esta autorizada por la USDA para uso en plantas de carne y pollos inspeccionadas federalmente. GM-NTC tiene una clasificación H-1.

Características Típicas:

Grado NLGI	1½	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	290-315	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Goteo Psi @ 100 hrs	-2	ASTM D- 942
Prevención de Corrosión No Manchado	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	2	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK Kg (Lb)	20+(45)	ASTM D-2509
Prueba Cuatro Bolas	0,7mm	ASTM D-2266
Clasificación USDA	H-1	
Rango de Temp. de Operación Constante	-65 – 100°C	
Rango de Temp. de Operación Intermitente	-73 – 120°C	
Apariencia Visual	Clara, Suave	

Los datos suministrados en la presente Hoja de Especificaciones Técnicas son basados en información que nosotros consideramos confiable, pero no garantizamos su exactitud. COMPROTECSA no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por terceros sobre cuyos métodos no ejercemos ningún control. Es la responsabilidad del cliente determinar si los productos son apropiados para su uso. COMPROTECSA no acepta ninguna responsabilidad, resultante del uso de esta información, en los productos que se describen en la presente hoja de especificaciones.