

Descripción del Producto

Relax es un compuesto lubricante penetrante, diseñado para remover y destrabar elementos y partes metálicas atascadas por efectos de la oxidación y la corrosión severa, a la vez que desplaza la humedad y deja una película aceitosa que protege contra nueva corrosión.

Beneficios del Producto

- Afloja tuercas y tornillos trabados, en segundos.
- Protege contra nueva corrosión.
- Desplaza la humedad.
- Penetra, aún cuando las tuercas están entre-roscadas.
- Reduce el daño de las partes roscadas, permitiendo reutilizar las piezas.

Instrucciones de Aplicación

Agitar antes de usar. Aplique **Relax** por aspersion en la unión a destrabar, hasta que ésta quede bien impregnada con el producto o, si la pieza es pequeña, sumérgala dentro de una cubeta con **Relax**; permita que el producto actúe durante unos minutos y proceda a desensamblar las partes afectadas, con una llave o herramienta convencional.

Advertencias

- Contiene destilados de petróleo.
- Usar en sitios con buena ventilación.
- Combustible. Alejar de llamas abiertas.
- No inhalar.

Usos y Aplicaciones

Industria automotriz, maquinaria textil, transporte, equipo eléctrico y electrónico, talleres, maquinaria industrial, equipo marino, plomería, maquinaria agrícola, oleoductos y refinerías, construcción, equipo para perforación de pozos, etc.

Para destrabar y proteger tuercas y tornillos, guayas, bornes de batería, pernos y espárragos, silenciadores, bloques de motor, arranques, tubería, ejes, uniones y conexiones, rines oxidados, relojes, conmutadores eléctricos, partes y repuestos almacenados.

Especificaciones Técnicas

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Apariencia: | Líquido no viscoso, transparente. |
| Color: | Oscuro. |
| Olor: | Característico. |
| Gravedad Específica: | 0,85 ± 0,02 |
| Emulsión: | 5% en agua: Regular. |
| Estabilidad: | Un año en condiciones normales de almacenamiento. |
| Presentación: | A granel, en cuñetes de 5, 15, 30 y 55 gal. Caja de 12 aerosoles x 16 onzas. |